

Famille : PNEUMATIQUE**Marque :****Clé à chocs au poing twin turbo longueur : 85mm****DESCRIPTIF****Informations techniques :**

- Utilisation : Manœuvre de vissages vissés profondément dans / sur les machines, les constructions en acier et les véhicules, les vissages d'étrier de frein, de coupelle d'amortisseur, d'amortisseur, de direction
- Couple de desserrage maximal [Nm]: 550 Nm
- Échappement d'air par le bas de la poignée
- Vibrations réduites
- Maniement simple
- Extrêmement compacte
- Faibles forces de réaction
- Technologie Twin Turbo HAZET
- Accessoire recommandé : cardan 9000-041
- Mécanisme de frappe à marteaux jumelés
- Entrée du raccord d'air: Filetage intérieur 12,91 mm (1/4")
- Raccord : Taille nominale 7,2 (inclus)
- Couple recommandé : 450 Nm
- Diamètre de tuyau (recommandé) : 10 mm
- Pression de service (bar) : 6.3
- Niveau de puissance acoustique (avec pression de service): 103.9 db(A) Lp W
- Accélération de vibration : 7.64 m/s²
- Couple de desserrage (max.) indiqué avec la taille de vis M: 16
- Rotation droite / gauche : à un niveau (droite et gauche)
- Poignée isolée contre le froid
- Sortie : Carré massif 1/2 pouce (12,5 mm)
- Dimensions / longueur : 85 mm x 64 mm x 141 mm



Famille : PNEUMATIQUE**Marque :** 
Das Werkzeug

- Poids net (kg): 1.1 kg
- Pour utilisation avec machines
- Couple de serrage max. Nm: 500 Nm
- Couple de desserrage maximal [Nm]: 550 Nm
- Niveau de pression acoustique (avec pression de service): 92.9 dB(A) Lp A
- Tours/minute : 8000
- Quantité d'air nécessaire [l/min]: 113 l/min (1.9 l/sec)