

Perceuse sur colonne triphasée



- ❶ **COFFRE À COURROIES**
Conteneur de sécurité à l'ouverture du capot, la machine s'arrête.
- ❷ **CONTACTEUR**
Interrupteur magnétique équipé d'une bobine à montage de tension.
- ❸ **COUP DE POING**
Arrêt d'urgence.
- ❹ **ECRAN DE PROTECTION**
• Contacteur intégré - à l'arrêt est protégé, à l'ouverture s'arrête.
• Arrêt d'urgence.
• Ecran large.
- ❺ **TABLE**
Réglable en hauteur.



DESCRIPTIF

Descriptif :

Interrupteur magnétique ON-OFF (manque de tension).

Arrêt coup de poing.

Sécurité à l'ouverture du capot.

Ecran de protection avec sécurité à l'ouverture.

Livrée sans étau.

Alimentation	Cône morse	Mandrin course	Mandrin ouverture	Modèle	Nombre de vitesse
400V	CM2	80mm	5-16mm	triphasée	16
Ø de la colonne	Ø de perçage	Dimensions table	Hauteur totale	Poids	Puissance
80mm	25mm	356x356mm	1635mm	72kg	1100W - 1,5CV
Vitesse mini-maxi	Réf.				
160 à 3000 tr/min	15584				