

Nettoyeur HP eau chaude mono 8 l/min 130 bar Total stop**DESCRIPTIF****Descriptif :**

Pompe axiale (3 pistons inox), culasse laiton.
Moteur 2,5 CV avec protection thermique.
Régulation de la pression.
Système d'injection produit.
Capot gris.
Température de service 75°C.
Thermostat avec interrupteur.
Longueur du serpentin chaudière : 19m.
Réservoir fuel 8L.
Système total stop.

Les plus :

→ Compact et économique

Argumentaire :

Système Total-Stop : pas de question à se poser, le nettoyeur s'arrêtera en cas de non utilisation. Le système permet également des économies d'énergie et le prolongement de la durée de vie du nettoyeur.

Alimentation	Arrêt automatique	Flexible	Matière pompe	Modèle	Pistolet
230V	non	tressé	laiton	avec tuyau 20m	HP
Piston	Type	Type de pompe	Usage	Lance	Total stop
inox	eau chaude mono	axial	occasionnel : 1 à 2 h/jour	simple buse	oui
Valve de sécurité thermique	Capacité réservoir	Débit max	Dimensions	Longueur du flexible	Type moteur
non	8L	8 l/min-480 l/h	720x800x540mm	20m	2,5CV
Poids	Pression de service	Puissance	Température	Rotation	Réf.
84,70kg	130 bar	1,85kW	75°C	2800 tr/min	50080

Livré avec :

- pistolet HP
- lance simple 700mm à tête réglable et buse
- flexible tressé
- 4 roues pleines

INFOS :

Accessoire indispensable, kit anti-calcaire réf.50418.