

**Chargeur électronique automatique 6/12V 4A 60W****DESCRIPTIF****Descriptif :**

Pour accumulateurs WET/GEL/AGM/START-STOP/PULSE TRONIC.

Réinitialisation automatique après coupure du courant

6V (batterie 2-2,5V)

12V (batterie 2-10,5V)

Sélection automatique du courant de charge en fonction de la capacité de la batterie.

Protection court-circuit en sortie ou inversion de polarité.

Courant de charge : 4A.

**Les plus :**

- Maintien de charge
- Indicateur lumineux (rouge : en charge - vert : batterie chargée)

Famille : CHARGE - DÉMARRAGE

Marque :  STILKER

| Alimentation                            | Courant de charge                                     | Courant de charge efficace | Indice de protection | Modèle       | Type de batterie               |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------|--------------------------------|
| 230V                                    | 4A                                                    | 4A                         | IP65                 | S-CHARG 4    | batteries classiques, GEL, AGM |
| Capacité nominale de ref AH 15H min max | Courant conventionnel de référence norme en60335-2-29 | Capacité batterie          | Fréquence            | Dimensions   | Poids                          |
| 1,2/120 Ah                              | 4A                                                    | 1,2/120Ah                  | 50Hz                 | 190x80xh48mm | 0,400kg                        |
| Puissance                               | Tension de charge                                     | Tension de sortie          | Réf.                 | Lot de       |                                |
| 60W                                     | 6V-12V                                                | 6V-12V                     | 04021                | x 1          |                                |