

Famille : ECLAIRAGE

Marque :



Projecteur colonne LED 360° 70W



DESCRIPTIF

Descriptif :

Colonne lumineuse repliable 360° pour le chantier.
Répartition optimale de la lumière grâce a un éclairage de 360°.
LED enchâssée dans une colonne de protection en polycarbonate (100 lm/W).
Rendu de couleurs : IRC > 80.
Grande poignée de transport, optimale pour la prise en main avec des gants.
Support stable a 3 pieds, pliable, en métal avec revêtement a poudre et enrouleur de câble.
Prise de courant supplémentaire avec terre 230V~/16 A/ max. 2000W sur le support.
Câble de 1,8 m avec gaine en caoutchouc lourd H07RN-F 3G1,5.
Hauteur pliée : 0,88 m / Hauteur dépliée : 1,35m.
Alimentation : 220-240V~ / 16 A/ max. 2 000W/ 50-60Hz.
IP54 : étanche a la poussière et aux projections d'eau.

Câble	Indice de protection	Lumens	Dimensions	Longueur du câble	Largeur
H07RN-F 3G1,5	IP54	7000lm	215x168x890mm	1,8m	215mm
Hauteur	Poids	Puissance	Température de couleur	Réf.	
890mm	4,2kg	70W	4000K	AS005758	

