

**Cuve de stockage gasoil PEHD double paroi 5000L****DESCRIPTIF****Descriptif :**

Composition :

- Cuve en PEHD double paroi traitée anti-UV pour le stockage en extérieur
  - Tuyau de refoulement 6m
  - Pistolet à arrêt automatique
  - Filtre à cartouche eau et impuretés 30 microns
  - Limiteur de remplissage mécanique
  - Jauge de niveau ultrasons Watchman Sonic Plus
  - Ligne de remplissage avec raccord 2" Guillemin
  - Ligne d'aspiration avec crépine et clapet anti-retour
  - Trappe d'inspection
  - Porte cadenassable (cadenas non fourni)
- Ø 2460mm - Hauteur : 2050mm
- 1 station de transfert gasoil 100 l/min avec pistolet automatique et flexible 6 mètres, volucompteur digital, filtre à absorption d'eau

<b>Armoire intégrée</b>	<b>Matière</b>	<b>Nombre de paroi</b>	<b>Pistolet</b>	<b>Type de pompe</b>	<b>Utilisation</b>
oui	PEHD	2	à arrêt automatique	pompe Drakkar	gasoil, fuel, GNR
<b>Volucompteur</b>	<b>Capacité</b>	<b>Débit</b>	<b>Diamètre</b>	<b>Longueur tuyau aspiration</b>	<b>Longueur tuyau refoulement</b>
4 chiffres	5000L	100 l/min	2460mm	3m	6m
<b>Hauteur</b>	<b>Tension</b>	<b>Réf.</b>			
2050mm	230V	56044			

