

**Chargeur démarreur sur roues 12/24V****DESCRIPTIF****Descriptif :**

Pour les batteries 12/24V WET.  
Equippé d'un sélecteur pour la charge normale, la charge rapide (Boost).  
Démarrage rapide avec ampèremètre.  
Protection contre surcharges, court-circuit, inversion de polarité.  
Longueur câble : 1,90m.

**Les plus :**

- 6 puissances de charge + démarrage
- Temporisateur/charge rapide

Famille : CHARGE - DÉMARRAGE

Marque :  **STILKER**

<b>Alimentation</b>	<b>Courant de charge efficace</b>	<b>Courant de démarrage</b>	<b>Courant de démarrage en crête</b>	<b>Capacité nominale de ref AH 15H min max</b>	<b>Courant conventionnel de référence norme en60335-2-29</b>
230V	60A	360A	600A	20/1500 Ah	360A
<b>Protection électronique du véhicule</b>	<b>Dimensions</b>	<b>Poids</b>	<b>Puissance</b>	<b>Puissance absorbée charge-démarrage</b>	<b>Tension de charge</b>
non	340x260x530mm	24,7kg	1,5kW	2-12kW	12-24V
<b>Tension de démarrage</b>	<b>Réf.</b>	<b>Lot de</b>			
12/24V	04546	x 1			