

Famille : TRANSFERT AD BLUE

Marque :

**Station AdBlue® 230V 32 l/min pour fût****DESCRIPTIF****Descriptif :**

Transvasement des fluides urée/eau/ lave glace.

Cycle de service : 20 minutes.

Interrupteur on/off.

Support réglable sur fût.

Indice de protection : IP55.

Température d'utilisation : -5°C + 40°C.

Sans fût.



**Famille : TRANSFERT AD BLUE**

**Marque :**

Indice de protection	Pistolet	Type de pompe	Usage	Utilisation	Débit
IP55	manuel	avec raccord 3/4"	pour fût	AdBlue®	32 l/min
Ø tuyau aspiration	Ø tuyau refoulement	Longueur tuyau aspiration	Longueur tuyau refoulement	Poids	Puissance
19mm	19mm	0,5m	6m	13kg	400W
Tension	Réf.				
230V	08586				

**Livrée avec :**

- pompe avec raccord 3/4"
- pistolet manuel
- tuyau d'aspiration Ø 19mm 0,5m
- tuyau de refoulement Ø 19mm 6m
- kit raccord cuve + canne
- support de pompe en acier inoxydable adaptable pour fût
- support pour pistolet
- raccords et colliers fournis
- canne d'aspiration en 3 parties