

Cuve de stockage gasoil PEHD double paroi 5000L**DESCRIPTIF****Descriptif :**

Composition :

- Cuve en PEHD double paroi traitée anti-UV pour le stockage en extérieur
 - Tuyau de refoulement 6m
 - Pistolet à arrêt automatique
 - Filtre à cartouche eau et impuretés 30 microns
 - Limiteur de remplissage mécanique
 - Jauge de niveau ultrasons Watchman Sonic Plus
 - Ligne de remplissage avec raccord 2" Guillemain
 - Ligne d'aspiration avec crépine et clapet anti-retour
 - Trappe d'inspection
 - Porte cadenassable (cadenas non fourni)
- Ø 2460mm - Hauteur : 2050mm
- 1 station de transfert gasoil 100 l/min avec pistolet automatique et flexible 6 mètres, volucompteur digital, filtre à absorption d'eau

Caractéristiques		Matière	Nombre de paroi	Pistolet	Type de pompe
Armoire intégrée	enrouleur de tuyau gasoil/GNR automatique fixe 8m Ø 25mm avec raccord 1"	PEHD	2	à arrêt automatique	pompe Drakkar
oui					
Utilisation	Volucompteur	Capacité	Débit	Diamètre	Longueur tuyau aspiration
gasoil, fuel, GNR	4 chiffres	5000L	100 l/min	2460mm	3m
Longueur tuyau refoulement	Hauteur	Poids	Tension	Réf.	
6m	2050mm	305kg	230V	56046	