

Contrôleur de fuite par fumée - coffret de 12 pcs



DESCRIPTIF

Descriptif :

Pour détecter les micro-fuites sur les circuits :

- dépression (hors soupape EVAP, hors composant et membrane ne résistant pas à la pression de 1 bar)
- échappement
- isolation turbo (hors Wasgate pneumatique, peut comporter certains risques pression 1 bar)
- carter d'huile
- admission
- refroidissement

Cet appareil réduit considérablement le temps de recherche de fuites en diffusant une fumée opaque, fine et identifiable instantanément même sur les fuites les plus faibles.

Sans aucun risque pour l'utilisateur et le véhicule.

Caractéristiques :

- alimentation : 12V
- pression de sortie : 1.2 bar pour système turbo
- débit : 8 l/min
- réglage de la fumée
- mode de fonctionnement : air seul ou fumée
- manomètre de contrôle
- capacité huile : 50ml
- livré avec ses accessoires

Les accessoires :

- tuyau d'évacuation des fumées
- câble d'alimentation
- adaptateur



Famille : OUTILLAGE SPECIFIQUEMarque :  **STILKER**

- cellule d'air de remplacement
- bouteille 15ml
- adaptateur de carter
- bouchon conique (court)
- bouchon conique (long)
- démontage de la buse d'air
- 22 bouchons spéciaux
- adaptateur conique de bouchon de protection

Fluide non fourni.

Fonctionne avec la glycérine végétale ref.71650.

Alimentation	Dimensions	Poids	Réf.
12V	180x125x210mm	3,7kg	71653