

**Cuve de ravitaillement gasoil 200L 12V 40 l/min****DESCRIPTIF****Descriptif :**

- Cuve en polyéthylène. Teintée dans la masse pour une parfaite résistance aux UV.
- Support pistolet intégré.
- Pompe 12V auto-amorçante.
- Pistolet PVC manuel.
- Tuyau d'aspiration avec crépine.
- Tuyau de refoulement 4m.
- Câble électrique longueur 4m avec pinces.
- Cuve empilable sans couvercle.
- Cuve avec passage de fourches pour chariot élévateur et passage de sangle.
- Livrée montée.
- Conforme ADR.

|                 |                |                 |                                       |                                   |                    |
|-----------------|----------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| <b>Capot</b>    | <b>Matière</b> | <b>Pistolet</b> | <b>Support</b>                        | <b>Type de pompe</b>              | <b>Utilisation</b> |
| non             | polyéthylène   | manuel PVC      | pistolet intégré                      | auto-amorçante                    | gasoil             |
| <b>Capacité</b> | <b>Débit</b>   | <b>Longueur</b> | <b>Longueur du câble alimentation</b> | <b>Longueur tuyau refoulement</b> | <b>Largeur</b>     |
| 200L            | 40 l/min       | 800mm           | 4m                                    | 4m                                | 600mm              |
| <b>Hauteur</b>  | <b>Poids</b>   | <b>Tension</b>  | <b>Réf.</b>                           | <b>Lot de</b>                     |                    |
| 590mm           | 20kg           | 12V             | 08612.06                              | x 6                               |                    |