

Famille : ELECTROPORTATIF ET CONSOMMABLE

Marque :

**Perceuse a percussion sans fil 18V****DESCRIPTIF****Informations techniques :**

- Machine puissante avec poignée latérale supplémentaire
- Le système de gestion électronique (EMS) protège la machine, prolonge la durée de vie et augmente l'efficacité
- La fonction anti-kickback s'enclenche en cas de blocage du moteur et empêche la torsion du poignet
- Mode turbo pour un travail plus rapide et plus puissant. L'activation du turbo permet d'atteindre un régime jusqu'à 27 % plus élevé
- Couple maximal de 158 Nm pour le perçage, le forage à percussion et le vissage, même dans les applications extrêmes. Le réglage de couple sélectionné est conservé lors du passage de la fonction de perçage à la fonction de forage à percussion grâce à la commutation directe
- Moteur à courant continu sans balai (BLDC) :
- Durée de vie augmentée, usure réduite, aucun changement des balais de charbon nécessaire
- Meilleur rendement et consommation réduite de la batterie – le moteur compact permet des tailles réduites
- Rotation droite / gauche avec blocage d'enclenchement
- Frein rapide électronique
- Boîte d'engrenages robuste en aluminium moulé sous pression
- Mandrin à serrage rapide en métal avec bague de friction et fonction Auto-Lock
- Protection de l'utilisateur même en cas de couple maximal grâce à la poignée extensible
- Poignée ergonomique, antidérapante et caoutchoutée
- Lumière LED intégrée avec fonction de persistance



**Famille : ELECTROPORTATIF ET CONSOMMABLE****Marque :**

- Indicateur LED de la capacité de la batterie rechargeable
- Poignée supplémentaire montable, clip ceinture et logement porte-embouts (bits) inclus
- Livraisons sans batterie rechargeable · ni chargeur
- Compatible avec tous les packs de batterie rechargeable de 18°volts de la série 9500
- Niveau de pression acoustique LpA : 93 dB(A)
- Niveau de puissance acoustique LWA : 104 dB(A)
- Tolérance : K=3 dB (A)
- Accélération de vibration ah, D : 3,24 m/s<sup>2</sup>
- Tolérance : K = 1,5 m/s<sup>2</sup>
- Tension de la batterie rechargeable : 18V
- Capacité de la batterie rechargeable : 2,5 / 5 / 8Ah
- Couple maximal
- Dur : 158Nm
- Souple : 70Nm
- Réglage de couple : 23 niveaux
- Vitesse à vide : - 1re vitesse/niveau : 0 – 700 tours/min - 2e vitesse/niveau : 0 – 2500 tours/min
- Frappe à vide 2e vitesse/niveau : 0 – 4000 tours/min
- Amplitude de serrage de mandrin : 1,5 – 13mm
- Diamètre de foret maximal
- Bois : 89mm
- Acier : 13mm

