

Cuve de stockage gasoil PEHD double paroi 5000L**DESCRIPTIF****Descriptif :**

Composition :

- Cuve en PEHD double paroi traitée anti-UV pour le stockage en extérieur
 - Tuyau de refoulement 6m
 - Pistolet à arrêt automatique
 - Filtre à cartouche eau et impuretés 30 microns
 - Limiteur de remplissage mécanique
 - Jauge de niveau ultrasons Watchman Sonic Plus
 - Ligne de remplissage avec raccord 2" Guillemin
 - Ligne d'aspiration avec crépine et clapet anti-retour
 - Trappe d'inspection
 - Porte cadenassable (cadenas non fourni)
- Ø 2460mm - Hauteur : 2050mm
- 1 station de transfert gasoil 100 l/min avec pistolet automatique et flexible 6 mètres, volucompteur digital, filtre à absorption d'eau

Armoire intégrée	Matière	Nombre de paroi	Pistolet	Type de pompe	Utilisation
oui	PEHD	2	à arrêt automatique	pompe Drakkar	gasoil, fuel, GNR
Volucompteur	Capacité	Débit	Diamètre	Longueur tuyau aspiration	Longueur tuyau refoulement
4 chiffres	5000L	100 l/min	2460mm	3m	6m
Hauteur	Poids	Tension	Réf.		
2050mm	280kg	230V	56044		

INFOS :

Livraison produit encombrant. Prévoir un engin de déchargement (tracteur à fourches, engin de manutention de type chariot élévateur ou télescopique).