

Famille : SOUDURE

Marque :



Poste à souder inverter, MMA



DESCRIPTIF

Descriptif :

Poste de soudage inverter à électrode, MMA, en courant continu (DC).
Utilisation facile avec différentes électrodes : rutilles, basiques, inox, fonte, etc...

Argumentaire :

Compact et léger.
Très haute stabilité du courant de soudage aux variations de tension d'alimentation.
Dispositifs arc force, hot start, anti-stick.
Protections thermostatique, survoltage, sous-voltage, surcourant, motogénérateur (+/- 15%).

Réf.	Courant à 60%	Fusibles réseau	Modèle	Plage de réglage	Type
05161	27A	16A	Infinity 150	10 à 130A	MMA
Type de protection	Electrodes utilisables	Facteur de marche à 40°C	Facteur de marche à 20°C	Facteur de puissance cos	Dimensions
thermostatique, survoltage, sous-voltage, surcourant, motogénérateur (+/- 15%)	1,6 à 3,2mm	125A à 7%	125A à 60%	0,6	320x370x145mm
Poids	Tension	Tension à vide	Puissance absorbée 60% max		
3,6kg	230V - 1ph	72V	3,5kW		

Famille : SOUDURE

Marque :



Livré avec :

- Kit accessoires de soudage MMA

