

Famille : SOUDURE

Marque :



Poste à souder pour fils fourrés et MIG-MAG



DESCRIPTIF

Descriptif :

Poste de soudage à fil FLUX (no gaz) et MIG-MAG (gaz).

Protection thermostatique.

Fourni avec accessoires de soudage FLUX.

Réf.	Courant max EN9741	Courant à 60%	Modèle	Plage de réglage	Type
05171	105A - 15%	50A	Bimax 140	50 - 120A	MIG-MAG fil fourré
Type de protection	Positions de réglage	Facteur de marche à 40°C	Facteur de puissance cos	Dimensions	Diamètre du fil d'acier
thermostatique	4	50A à 60%	0,9	420x240x370mm	0,6 - 0,8mm



Famille : SOUDURE

Marque :



Diamètre du fil d'aluminium	Diamètre du fil fourré	Diamètre du fil inox	Poids	Tension	Tension à vide
0,8mm	0,8 - 0,9mm	0,8mm	17,3kg	230V - 1ph	30V

Puissance absorbée 60% max
1,5 - 3,6kW

Livré avec :

- torche 2m
- pince de masse
- galet 0,6-0,9mm

INFOS :

Equipé pour fil fourré. Pour fil classique, prévoir le kit gaz (bouteille +détendeur) réf.05326.

