

Famille : SOUDURE

Marque :

**Poste à souder inverter, MMA-TIG****DESCRIPTIF****Descriptif :**

Poste de soudage inverter à électrode, MMA et TIG, en courant continu (DC) avec amorçage à rainure.
Utilisation facile avec différentes électrodes : rutilés, basiques, inox, fonte, etc...

Argumentaire :

Compact et léger.

Très haute stabilité du courant de soudage aux variations de tension d'alimentation.

Dispositifs arc force, hot start, anti-stick.

Protections thermostatique, survoltage, sous-voltage, surcourant, motogénérateur (+/- 15%).

Famille : SOUDURE

Marque :



Courant à 60%	Modèle	Plage de réglage	Type	Type de protection	Electrodes utilisables
23-30A	Infinity 180	20 à 160A	MMA-TIG	thermostatique, survoltage, sous-voltage, surcourant, motogénérateur (+/- 15%)	1,6 à 4mm
Facteur de marche à 40°C	Facteur de puissance cos	Dimensions	Poids	Puissance absorbée 60% max	Tension
120A à 60%	0,7	355x145x240mm	6,2kg	3,3 - 4,5kW	230V - 1ph
Tension à vide	Référence				
60V	05163				

Livré avec :

- Kit accessoires de soudage MMA

