

Famille : SOUDURE

Marque :

**Poste à souder inverter, MMA-TIG****DESCRIPTIF****Descriptif :**

Poste de soudage inverter à électrode, MMA et TIG, en courant continu (DC) avec amorçage à rainure.
Utilisation facile avec différentes électrodes : rutiles, basiques, inox, fonte, etc...

Argumentaire :

Compact et léger.

Très haute stabilité du courant de soudage aux variations de tension d'alimentation.

Dispositifs arc force, hot start, anti-stick.

Protections thermostatique, survoltage, sous-voltage, surcourant, motogénérateur (+/- 15%).



Famille : SOUDURE

Marque :



Réf.	Courant à 60%	Modèle	Plage de réglage	Type	Type de protection
05164	24-36A	Infinity 220	20 à 200A	MMA-TIG	thermostatique, survoltage, sous-voltage, surcourant, motogénérateur (+/- 15%)
Electrodes utilisables	Facteur de marche à 40°C	Facteur de puissance cos	Dimensions	Poids	Tension
1,6 à 4mm	140A à 60%	0,7	400x145x240mm	6,6kg	230V - 1ph
Tension à vide	Puissance absorbée 60% max				
60V	4 - 6kW				

Livré avec :

- Kit accessoires de soudage MMA

